

- **Injecteur en aval de produits chimiques :**
Pour l'injection de savon et de produits chimiques sous basse pression.
- **Pistolet de qualité et lance en acier inoxydable :**
Gâchette facile à utiliser avec lance de 48 po.
C2010DEH - Lance de 36 po
- **Raccords à branchement rapide pour tuyaux souples :**
Pour des raccordements faciles et des tuyaux souples non entortillés.
- **Moteur TEFC Baldor :**
Le système d'aspiration basse vitesse prolonge la durée utile de votre pompe.
- **Soupape de marche à vide séparée :**
Fait dévier la pression d'eau lorsque la gâchette n'est pas utilisée. Comprend un bouton de commande de pression facilement réglable et tous les raccords en laiton.
C2010DEH - Soupape de marche à vide intégrée
- **Filtre d'entrée :**
Permet de réduire les contaminants qui entrent dans la pompe.



C4030DEHR
montré avec
dévidoir en option
HR3KIT

- **Chariot en acier robuste :**
Avec fini peint par poudrage.

- **Quatre buses à branchement rapide :**
Les buses chromocodées montées sur la lance sont 0°, 15°, 25° et à savon.
- **Tuyau souple haute pression de 50 pi :**
Tuyau durable non marquant renforcé d'une tresse d'acier.
C2010DEH - Tuyau souple de 30 pi
- **Pompe triplex à pistons plongeurs de qualité supérieure :**
Tous les nettoyeurs haute pression Dynablast comprennent les pompes GP/Interpump avec solides pistons plongeurs en céramique, protecteur de pompe thermique et garantie limitée de 5 ans.
- **Pied en caoutchouc :**
Pour réduire les vibrations.

Autres caractéristiques

- Homologué Warnock Hersey
- Cordon d'alimentation et prise robustes homologués CSA
- Manomètre

FICHE TECHNIQUE

FABRIQUÉ AU CANADA

MODÈLE	C2010DEH	C4030DEHR
Pression de service (lb/po ²) :	1 000	3 000
Débit (gal/min) :	2,1	4,0
Moteur (ch) :	1,5	7,5
Régime de la pompe (tr/min) :	1 750	1 750
Tension disponible :	115	230
Ampères :	14	33
Dimensions des roues :	Poignée de transport	16 po
Dimensions (Long. x Larg. x Haut.) :	41 po x 31 po x 24 po	33 po x 23 po x 26 po
Poids à l'expédition :	270 lb	195 lb

Les caractéristiques et la fiche technique peuvent changer sans préavis.



Distribué par :
LPExpert 2013 Inc
1008, rue Marcoux, porte 103
Granby (QC) J2J 2M8
lpxpert@videotron.ca 450 375.3954

Dynablast®

